



galaxy
Energy

Energy Systems for the future



KfW
förderfähig

GALAXY ENERGY WALLBOX M3W SERIE 3PH 11KW

Einstecken, laden, fertig!

Formschön, witterungsbeständig und mit fest integriertem Ladekabel Typ 2 die perfekte Wallbox für die Installation im privaten und halböffentlichen Bereich aus dem Produktportfolio von Galaxy Energy.

Mit ihrer kompakten Größe ist sie die Lösung für eine effiziente Ladung von Elektrofahrzeugen im Innen- und Außenbereich. Der integrierte FI-Fehlerstromschutzschalter garantiert dabei eine besonders hohe Sicherheit im Betrieb und einfache Installation.

Das 4,3-Zoll-LCD-Display zeigt alle wichtigen Parameter an und dokumentiert für den Nutzer die geflossene Lademenge, Ladedauer, Ladespannung und auf wie vielen Phasen geladen wurde. Außerdem können über die Online-Weboberfläche alle Daten eingesehen werden.

Im Lieferumfang sind 2 RFID-Schlüsselanhänger inbegriffen und ermöglichen somit eine sichere Freischaltung der Wallbox.



galaxy
Energy

Energy Systems for the future

GALAXY ENERGY WALLBOX M3W SERIE 3PH 11KW

EINGANG / STROMANSCHLUSS

Netzanschluss	5 x 2,5 mm ² bis 5 x 6 mm ²
Netzspannung	230/400 V
Nennstrom	16 A
Netzfrequenz	50 Hz
Vorsicherung	16 A
Internet	Ethernet oder WiFi

ABSICHERUNG / EINBAUTEN

FI-Schutzschalter, Typ B	<ul style="list-style-type: none"> - Überspannungsschutz - Unterspannungsschutz - Überlastungsschutz - Kurzschlusschutz - Erdschlusschutz - Fehlerstromschutz - Übertemperaturschutz
Sicherheitsschalter	Not-Aus-Taster

GEHÄUSE

Befestigungsart	Wandbefestigung mittels Schrauben und Dübel
Blende (Material/Farbe)	gehärtetes Glas / schwarz
Gehäuse (Material/Farbe)	Kunststoff / weiß
Abmessungen (HxBxT)	410 x 260 x 140 mm
Gewicht	12 kg

ARBEITSBEDINGUNGEN

Temp. Lagerung	-40 bis 75°C
Temp. Betrieb	-30 bis 55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 95%, nicht kondensierend
Schutzart Gehäuse	IP54

ALLGEMEINE DATEN

Fabrikat	Sichuan WeiYu Electric
Produkttyp	M3W Wallbox 3ph - 11 kW
Statistische Warennummer	85371091
Lieferumfang	Wallbox, Montageanleitung, Wandhalterung mit Dübel, 2 RFID-Schlüsselanhänger

AUSGANG / FAHRZEUGANSCHLUSS

Anschlusstechnik	Einzelnes 5m Ladekabel mit Typ 2 Kupplung gem. IEC62196-2
Ausgangsspannung	230/400 V
Maximaler Ladestrom	16A
Maximale Ladeleistung	11 kW / 1 - 2 - 3 phasig

LADEÜBERWACHUNG / FUNKTIONSANZEIGE

Anzeige Standby	LED leuchtend grün
Anzeige Ladepfung	LED blinkt grün
Anzeige Fahrzeug lädt	LED blinkt rot
Anzeige Fehler	LED & LCD mit Fehlercode
Schnittstelle	Ethernet oder WiFi
RFID-Kartenleser	integriert / 2 Schlüsselanh.



IHR PERSÖNLICHER HÄNDLER



Energy Systems for the future

Galaxy Energy GmbH
Sonnenstrasse 2
89180 Berghülen

www.galaxy-energy.com

Telefon +49 (0)7344 / 92450 - 0
Telefax +49 (0)7344 / 92450 - 101
info@galaxy-energy.com

Galaxy Energy GmbH behält sich Spezifikationsänderungen vor.

WALLBOX M3W
GE2021-09-14DE

